



Páraáteresztő, szellőztető szalag üregkamrás polikarbonáthoz

Sorozatszám: AD3500 (halszemes design)

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Leírás:

Az AD3500 sorozatú páraáteresztő, szellőztető szalag átjárhatóságot biztosít a víz és pára számára, egyidőben megakadályozza por és szennyeződések bejutását az üregkamrás polikarbonát cellákba. A termék poliészter szűrőanyagból készül. Rétegződése garantálja a szűrési szemcseméretet. A pára és víz számára átjárható, hosszú ideig gombaölő tulajdonságú. A hordozóanyag erős felépítése ellenére követi a polikarbonát lapok hőmozgását. Szabálytalan kontúrokhoz is alkalmazható, tömítési feladatát kiválóan teljesíti. Felhordás előtt a ragasztóréteget fedő védőpapírt el kell távolítani.

Ragasztóréteg:

Akril + védőpapír

Méret:

Szélesség: 28mm széles szalag: 4,5/6/8/10mm széles – pc lapokhoz
38mm széles szalag: 10/16mm széles – pc lapokhoz
50mm széles szalag: 25mm széles – pc laphoz
60mm széles szalag: 32/35mm széles – pc laphoz

Tekercshossz: 33m, 15m, 6,5m
Cséve átmérő: 76mm

Szín:

Szürke (hullámforma) + fehér védőpapír

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Teszt Eljárás
Vastagság (alapanyag)	μ	200	
Teljes vastagság	μ	265	
Vízátbocsátás	liter/ m ² /sec	15	
Védőpapír – fehér szilikonozott	g/ m ²	90	
Hőállóság	°C	-30°C és +80°C	
Minimális felhordási hőm.	°C	+ 8°C	
Azonnali tapadás acélhoz	N/25mm	19	FTM 9
Lefejtési erő acélon (180°-30perc kötésidő után)	N/25mm	27	FTM 1
Lefejtési erő acélon (180°-24 óra kötésidő után)	N/25mm	28	FTM1

Felhasználás:

Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éléinek lezárására használható. Ezzel megakadályozható a nemkívánatos szennyeződések cellákba (kamrákba) bejutása, de a cellákban képződő pára és bejutott víz távozni tud. Így a polikarbonát lap tiszta átlátszó, alga és szennyeződés mentes marad. Felhordás előtt a felületetnek por, pára és szennyeződésmentesnek kell lennie. A ragasztóréteget fedő papírt közvetlenül a felhordás előtt szabad eltávolítani.

Fontos:

Nem javasoljuk felhasználni olyan környezetben, ahol a szálló por szemcsemérete 25mikronnál kisebb.

Eltarthatóság:

Eredeti bontatlan csomagolásban 15-25°C között 50% relatív páratartalom mellett 2 év.

Műbizonylat:

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Páraáteresztő (AD3500) (szélesség megjelölésével)

A termék beazonosítási adatai: 33m, 15m, 6,5m tekercshossz, + szélesség (mm-ben)

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:

FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470
Fax: +36 23/427-427
e-mail: tapes@farix.hu
web: www.farix.hu