



Párazáró, tömítőszalag szalag üregkamrás polikarbonáthoz

Sorozatszám: G3600

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Leírás:

A szalag erős fleece anyagból készül. Egyik oldalára műanyag felületi nyomtatás, a másik oldalára tartós ragasztóréteg kerül felhordásra. Az jelentős hőmérséklet ingadozások a termék tulajdonságait jelentéktelen mértékben befolyásolják. Páraállósága nagyon kedvező. Szabálytalan kontúrokhoz is alkalmazható, tömítési feladatát kiválóan teljesíti. Felhordás előtt a ragasztóréteget fedő védőpapírt el kell távolítani.

Ragasztóréteg:

Akril + védőpapír

Méret:

Szélesség: 28mm széles szalag: 4,5/6/8/10mm széles – pc lapokhoz
38mm széles szalag: 10/16mm széles – pc lapokhoz
50mm széles szalag: 25mm széles – pc laphoz
60mm széles szalag: 32mm széles – pc laphoz

Tekercshossz: 33 fm
Cséve átmérő: 76 mm

Szín:

Szürke + fehér védőpapír

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Teszt Eljárás
Vastagság (alapanyag)	μ	120	
Teljes vastagság	μ	150	
Tömeg	g/m ²	115	
Szakítószilárdság	N/15mm	40	
Szakadási nyúlás	%	>13	
Pára átbocsátási képesség (24 óra alatt)	g/m ²	0,1	
Hőállóság	°C	-30°C és +80°C	
Minimális felhordási hőm.	°C	+ 10C	
Azonnali tapadás acélhoz	N/25mm	15	FTM 9
Lefejtési erő acélon (180°-30perc kötésidő után)	N/25mm	13	FTM 1
Lefejtési erő acélon (180°-24 óra kötésidő után)	N/25mm	16	FTM1
Statikus nyírás (felület:25mm x 25mm – mylar 36 micron - 900gr)	óra	>500	FTM 8

Felhasználás:

Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éléinek lezárására használható. Ezzel megakadályozható a pára és a nemkívánatos szennyeződések cellákba (kamrákba) bejutása. Így a polikarbonát lap tiszta átlátszó, alga és szennyeződés mentes marad. Felhordás előtt a felületetnek por, pára és szennyeződésmentesnek kell lennie. A ragasztóréteget fedő papírt közvetlenül a felhordás előtt szabad eltávolítani.

Eltarthatóság:

Eredeti bontatlan csomagolásban 15-25°C között 50% relatív páratartalom mellett 2 év.

Műbizonylat:

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Párazáró (AD3600) (szélesség megjelölésével)

A termék beazonosítási adatai: 50fm, 33fm, 6,5fm tekercshossz, + szélesség (mm-ben)

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adatai alapján kerül kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:

FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470
Fax: +36 23/427-427
e-mail: tapes@farix.hu
web: www.farix.hu