



Öntapadó PVC hab (3259)

Egyoldalon öntapadós tömítőhab

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Hordozóanyag:	Zárt cellás, közép kemény, 130 kg/m ³ tömegű PVC hab
Ragasztóréteg:	Akril
Méret:	Vastagság: 1,5/ 3,0/ 4,5/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 10,5/ 12,0/ 15,0 mm Szélesség: igény szerint Tekercshossz: vastagság függvényében változik Cséve átmérő: 76 mm
Védőpapír:	Nem öntapadó oldal védőpapírral borítva
Szín:	fekete
Műszaki adatok:	

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Teszt Eljárás
Sorkeménység (00) skálán	„00”	30	SCAPA F16
30%-os összenyomáshoz szükséges erő	N/cm ²	3,2	SCAPA F4
Nyomóerő változás 1 perc után	N/cm ²	2,7	SCAPA F4
Lefejtési erő (180° szögben, 10 perc után)	N/25mm	5	SCAPA F9
Szakítószilárdság	N/cm ²	30	SCAPA F17
Szakadási nyúlás	%	150	SCAPA F17
Hővezető képesség	Wm ⁻¹ K ⁻¹	0,052	Lee's Disc
Felhordási hőmérséklet	°C	+10 és +40 között	
Hőállóság	°C	-30 és +70 között	

Felhasználás: Legalább 30%-os összenyomás után víz, levegő, por elleni tömítésre alkalmas. Megelőzhető vele az elektrolitikus korrózió kialakulása. Kipárnázásra, egyenetlenségek, hézagok kitöltésére, csúszásmentesítésre is kiváló.

Előnyös tulajdonságok:

- közepes keménységű általános felhasználású hab, tulajdonságai hasonlóak a neoprenhez.
- felhasználható kül és beltérben
- vízzárás 30%-os összenyomás után
- híg savaknak és lúgoknak ellenáll, UV-, kopás-, korrózió- és nedvességállósága kitűnő
- a védőpapír biztosítja a megnyúlásmentes felhelyezést
- tiszta és könnyű a felhasználhatósága

Műbizonylat:

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: PVC hab öntapadó 3259 fekete

A termék beazonosítási adatai: vastagság, szélességi, hosszúság megadásával

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adattapja alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:
FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470
Fax: +36 23/427-427
e-mail: tapes@farix.hu
web: www.farix.hu