



Akrilhab, víztiszta (AS1160 TP)

vastagság: 1mm

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Hordozóanyag:	Nincs
Ragasztóréteg:	Kiváló minőségű habosított akril, teljes keresztmetszetben tapad (1mm vastag)
Védőpapír:	Piros színű polietilén fólia
Méret:	Vastagság: 1mm Szélesség: 9, 19, 25 mm (igény szerint) Tekercshossz: 33 fm
Szín:	Víztiszta
Felhasználás:	Széleskörűen felhasználható, nagy tapadó képességű kétoldalas ragasztószalag. A ragasztási él láthatatlan marad. Felhasználható biztonsági üveg, burkolati elemek ragasztásánál, táblagyártásnál, műanyagok, fémek egymáshoz rögzítésénél. Alkalmazási környezettől függően hagyományos rögzítések (szegecs, csavar) helyettesíthető vele.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Teszt Eljárás
Teljes vastagság	mm	1	
90 ° Lefejtési erő acélon 24 óra tapadási idő után	N/25mm	70	ASTM D330 PSTC 101
Dinamikus Nyírás – 24 óra tapadási idő után	N/25mm	300	ASTM D1002
Statikus Nyírás 15 Kpa – 120°C	perc	>10 000	ASTM D3654 PSTC 107M
Statikus Nyírás 23 Kpa – 93°C	perc	>10 000	ASTM D3654 PSTC 107M
Statikus Nyírás 30 Kpa – 25°C	perc	>10 000	ASTM D3654
Rolling Ball Tack # 14 (5,604g)	mm	250	ASTM D3121 PSTC 6M
Rolling Ball Tack # 24 (28,2g)	mm	>300	ASTM D3121 PSTC 6M
Hőmérséklet tartomány	°C	-30 és 120 °C (1 órán keresztül +180°C)	

Előnyös tulajdonságok:

- Párának, korrózióknak, lágítóknak ellenáll
- védőpapír könnyű, pontos, nyúlásmentes felhelyezést biztosít
- Bel és kültérben egyaránt felhasználható, UV-nak kiválóan ellenáll

Műbizonylat:

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Akrilhab 2old. A1160 víztiszta

A termék beazonosítási adatai: lásd méreteknél

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvárni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:
FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470
Fax: +36 23/427-427
e-mail: tapes@farix.hu
web: www.farix.hu