



Akrilhab, fehér (AS127K)

vastagság: 1,14mm

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Hordozóanyag:	Nincs
Ragasztóréteg:	Kiváló minőségű habosított akril, teljes keresztmetszetben tapad (1,14mm vastag)
Védőpapír:	Fehér színű szilikon papír
Méret:	Vastagság: 1,14mm Szélesség: 9, 19, 25 mm (igény szerint) Tekercshossz: 33 fm
Szín:	Fehér
Felhasználás:	Elsősorban alacsony felületi energiájú, nehezen ragasztható műanyagokhoz (Poli-karbonát (PC), ABS, Acrylic (PMMA), Polyester (PET), Polyimide) ajánlott. PE, PP ragasztáshoz primerre van szükség.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Teszt Eljárás
Teljes vastagság	mm	1,14	
90 ° Lefejtési erő acélon 24 óra tapadási idő után	N/25mm	60	ASTM D330 PSTC 101
Dinamikus Nyírás – 24 óra tapadási idő után	N/25mm	350	ASTM D1002
Statikus Nyírás 12 Kpa – 93°C	perc	>10 000	ASTM D3654 PSTC 107M
Statikus Nyírás 30 Kpa – 25°C	perc	>10 000	ASTM D3654 PSTC 107M
Rolling Ball Tack # 14 (5,604g)	mm	50	ASTM D3121 PSTC 6M
Rolling Ball Tack # 24 (28,2g)	mm	150	ASTM D3121 PSTC 6M
Szakítószilárdság	N/25mm	20	ASTMD882
Sűrűség	kg/m ³	720	
Nyúlás	%	1000	ASTMD882
Hőmérséklet tartomány	°C	-40 és 80 °C (1 órán keresztül +120°C)	

Előnyös tulajdonságok:

- Rugalmassága miatt a felületek hőmozgását ragasztási erő veszteség nélkül követi.
- Öntapadó nagy kezdeti tapadással, így egyenetlen felületre is jól tapad
- Jól terhelhető statikusan és dinamikusan egyaránt.
- Bel és kültérben egyaránt felhasználható, UV-nak kiválóan ellenáll
- Megfelel a 2000/53/EC (ELV) és 2002/95/EC (RoHS) előírásoknak.

Műbizonylat:

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Akrilhab 2old. AS127K fehér

A termék beazonosítási adatai: lásd méreteknél

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:

FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470

Fax: +36 23/427-427

e-mail: tapes@farix.hu

web: www.farix.hu